

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	500
Perforation	23,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	446,20cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/049

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

**INFOS COMMERCIALES****Utilisation :**

Essuie tout haute resistance

**Recommandation :**

A utiliser avec une nouvelle génération de distributeurs pratiques et esthétiques 01DB4501

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	1/2 EUROPE
Type	POLYFILM	POLYFILM		UV par niveau	4
Quantité UC	6	1		Nombre de niveaux	10
Poids Maxi. kg	4,28			UV par palette	40
Longueur cm	57,00	19,00		Hauteur palette en m	2,26
Largeur cm	38,00	19,00		Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40	19,40		Palette Sol / Camion	33
Code EAN	3378921957008	3378921957008		Mono Réf.	

**COMPOSITION**

pure ouate de cellulose

**NORME**

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
Résistance sens travers >	210,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout VESTA en rouleau allie performance et économie

**Bénéfices client :**

moins encombrant, dure plus longtemps 1 Vesta5 = 10 rouleaux standards

**PALETTISATION**