

far.

LAVAGE  
VAISSELLE  
EN MACHINE

066

069

LIQUIDE VAISSELLE  
EN MACHINE

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Liquide destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors de son passage en machine.  
Permet l'élimination de toutes les traces blanchâtres et rend à la vaisselle toute sa brillance.  
Facilite l'égouttage et le séchage de la vaisselle.



## MODE D'EMPLOI

Régler le dosage de 2 à 4 g/L d'eau selon le degré de la salissure et la dureté de l'eau.  
Température de lavage : 50 à 60°C.

Doser en fonction de la dureté de l'eau. Respecter les recommandations de dosage. Appliquer le dosage le plus juste et la température la plus basse recommandée, soit 50°C afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

**Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).**

Fiche "Ingédients" disponible sur demande au +33(0)1.42.70.54.55 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme • Ne pas utiliser sur des alliages légers • Stocker à l'abri du gel • Recycler ou éliminer l'emballage conformément aux législations en vigueur.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

**Consignes de sécurité** : se référer à la fiche de données de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide incolore
- Densité : 1,08-1,10
- Emballage : ref. 771566 (69) : bidon 5L - carton x2 - palette x128  
ref. 771518 (66) : bidon 24Kg - palette x24

## ENVIRONNEMENT

Produit possédant le label écologique de l'Union Européenne accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales.

EU Ecolabel :  
FR-2/038/84350

## USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

GROUPE HEDIS - 136 Rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET

Standard : 01.42.70.54.55 - [www.groupe-hedis.com](http://www.groupe-hedis.com)

FABRICATION FRANÇAISE

28-02-2025 Ind.1